



### Parkovací kamera NCS BC-1 1280p

Vysoce kvalitní parkovací kamera vybavená speciálními čočkami Night Vision IR, které poskytují velmi dobrou viditelnost nejen ve dne, ale i v noci. Kompaktní konstrukce umožňuje montáž kamery do téměř jakéhokoli vozidla. Má široký úhel záběru 170°. Podporuje formáty NTSC / AHD720.

### MONTÁŽNÍ NÁVOD:



1. Konektor RCA samec - připojte k autorádiu nebo monitoru.
2. Napájecí vodič - připojte k vodiči pro spuštění obrazu z kamery na autorádiu nebo monitoru.
3. 6m dlouhý kabel RCA pro vedení signálu v interiéru vozidla.
4. Konektor 4 PIN samice - připojte kabel parkovací kamery.
5. Konektor 4 PIN samec (malý průměr pro snadnou instalaci i přes těsnění) - připojte ke konektoru - samice 4 PIN.
6. Černo - červený vodič (zem, kostra) - připojte k jakémukoliv neizolovanému šroubu na karoserii vozidla (-).
7. Červený vodič pro napájení kamery +12V - připojte couvacímu světlu zpětného chodu +12V.
8. Bílý kabel (smyčka) pro změnu formátu video signálu - po přerušení kabelu dojde ke změně formátu z AHD na NTSC.
9. Parkovací kamera - umístěte na víku zavazadlového prostoru, nárazníku nebo vybraném místě, připevněte šrouby na držák dodaný v balení.

### Technické parametry:

Napájení	10-15V
Odběr proudu	Max. 60 mA
Úhel záběru	170 stupňů
Stupeň krytí	IP 68
Pracovní teplota	-20 do +75°C

Produkt splňuje bezpečnostní normy stanovené v následujících směnicích:

- Směnice 2011/65/EU / RoHS
- Směnice 2001/95/EC
- Směnice 2014/35/EU
- Směnice 2012/19/EU
- Směnice 2005/32/EC
- Směnice 2014/30/EU

